



ЖИДКОСТЬ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ

## ATF IID



### Описание

Универсальная всесезонная рабочая жидкость для автоматических коробок передач, трансмиссий а также гидроусилителей рулевого управления легковых и грузовых автомобилей, автобусов, специальной техники отечественного и зарубежного производства.

### Преимущества

Жидкость для автоматических коробок передач ATF IID имеет следующие преимущества:

- отличные фрикционные свойства обеспечивают плавное переключение передач и бесшумную работу;
- современный пакет противозадирных присадок обеспечивает высокий уровень защиты при различных нагрузках в т.ч. ударных;
- масло изготовлено с применением высокоэффективных присадок, одного из лидеров мирового производства присадок – корпорации LUBRIZOL;
- высокий уровень защиты от износа в широком диапазоне температур;
- тщательный контроль качества на всех этапах производства обеспечивает высокий уровень эксплуатационных характеристик масла.

### Форма отгрузки



### Соответствия

Жидкость ATF IID соответствует спецификациям:  
GM DEXRON - IID, Ford Motor MERCON, Caterpillar TO-2, Volvo 97335.

### Типичные характеристики

Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	7,7
Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	878
Индекс вязкости	150
Температура вспышки в открытом тигле, °C	195
Температура застывания, °C	- 43



Завод технических масел "СП ЮКОИЛ"  
69084, г. Запорожье, ул. Базовая За  
+38 061 222 80 20 (многоканальный)

**!** Выпускается по ТУ У 23.2-31852954-032:2007  
Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.  
Данная публикация от 01.04.2009 г. заменяет все ранее опубликованные описания данного продукта.