



ЖИДКОСТЬ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ

ATF III



Описание

Универсальная современная всесезонная рабочая жидкость для автоматических коробок передач, трансмиссий а также гидросилителей рулевого управления легковых и грузовых автомобилей, автобусов, специальной техники отечественного и зарубежного производства.

Преимущества

Жидкость для автоматических коробок передач ATF III имеет следующие преимущества:

- совместимость со всеми деталями трансмиссии;
- современный пакет противозадирных присадок обеспечивает высокий уровень защиты при различных нагрузках в т.ч. ударных;
- отличные фрикционные свойства обеспечивают плавное переключение передач и бесшумную работу;
- высокий уровень защиты от износа в широком диапазоне температур;
- масло изготовлено с применением высокоэффективных присадок, одного из лидеров мирового производства присадок – корпорации LUBRIZOL.

Форма отгрузки



Соответствия

Масло ATF III соответствует спецификациям:
GM DEXRON - III, Ford MERCON, Allison C-4, ZFTE-ML 05L, ZFTE-ML 09.

Типичные характеристики

Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	7,5
Плотность при 20°C, кг/м ³	865
Индекс вязкости	170
Температура вспышки в открытом тигле, °C	187
Температура застывания, °C	- 47



Завод технических масел "СП ЮКОИЛ"
69084, г. Запорожье, ул. Базовая За
+38 061 222 80 20 (многоканальный)

! Выпускается по ТУ У 23.2-31852954-032:2007
Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.
Данная публикация от 01.08.2009 г. заменяет все ранее опубликованные описания данного продукта.