



МАСЛО МОТОРНОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ

# CLASSIC 15W-40



## Описание


CLASSIC 15W-40 — классическое универсальное всесезонное моторное масло для высокофорсированных двигателей отечественных и импортных автомобилей. Идеальное масло для автомобилей «ВАЗ» всех моделей, в том числе и последних.

## Преимущества

Моторное масло CLASSIC 15W-40 имеет следующие преимущества:

- универсальность масла позволяет применять его во всех бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей выпущенных до 2001 года;
- совместимость со всеми уплотнениями двигателей;
- масло CLASSIC 15W-40 изготовлено с применением высокоэффективных присадок одного из мировых лидеров в этой области — корпорации LUBRIZOL;
- тщательный контроль качества на всех этапах производства обеспечивает высокий уровень эксплуатационных характеристик масла CLASSIC 15W-40.

## Форма отгрузки



## Соответствия

Масло CLASSIC 15W-40 соответствует классам:  
API SF/CC и SAE 15W-40

## Типичные характеристики

Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	14,5
Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	890
Индекс вязкости	120
Щелочное число, мг КОН/г	5,5
Температура вспышки в открытом тигле, °C	220
Температура застывания, °C	-28



Завод технических масел "СП ЮКОИЛ"  
69084, г. Запорожье, ул. Базовая За  
+38 061 222 80 20 (многоканальный)

**!** Выпускается по ТУ У 23.2-31852954-008-2003  
Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.  
Данная публикация от 01.04.2009 г. заменяет все ранее опубликованные описания данного продукта.