



МАСЛО МОТОРНОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ

FORMULA 15W-40



Описание


Всесезонное минеральное моторное масло экстра класса для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и микроавтобусов, в т.ч. многоклапанных, с турбонаддувом и инжекторных.

Преимущества

Моторное масло FORMULA 15W-40 имеет следующие преимущества:

- идеальное соотношение «цена – качество»;
- масло изготовлено с применением высокоэффективных присадок одного из мировых лидеров в этой области — корпорации LUBRIZOL;
- универсальность масла позволяет применять его практически во всех бензиновых и дизельных двигателях автомобилей выпущенных до 2003 года;
- обладает хорошими антипенными и антикоррозионными свойствами, совместимостью с материалами уплотнений;
- отсутствие высокотемпературных и низкотемпературных отложений в двигателе;
- обладает высокими моющими свойствами, что позволяет эффективно удалять отложения и осадок из двигателя.

Форма отгрузки



Соответствия

Масло FORMULA 15W-40 соответствует классам: API SJ/CF-4 и SAE 15W-40

Типичные характеристики

Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	14,5
Плотность при 20°C, кг/м ³	885
Индекс вязкости	123
Щелочное число, мг КОН/г	9,4
Температура вспышки в открытом тигле, °C	225
Температура застывания, °C	- 30



Завод технических масел "СП ЮКОИЛ"
69084, г. Запорожье, ул. Базовая За
+38 061 222 80 20 (многоканальный)

! Выпускается по ТУ У 23.2-31852954-008-2003
Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.
Данная публикация от 01.04.2009 г. заменяет все ранее опубликованные описания данного продукта.