



МАСЛО ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ

HYDROL HM 46



Описание

HYDROL HM 46 – высококачественное всесезонное масло для гидравлических систем отечественного и импортного оборудования с насосами всех типов работающих под давлением выше 25 МПа и температуре масла в объеме выше +90°C и требующих масел с высоким классом чистоты.

Преимущества

Гидравлическое масло YUKOIL HYDROL HM 46 имеет следующие преимущества:

- Высокий класс чистоты;
- тщательный контроль качества на всех этапах производства обеспечивает высокий уровень эксплуатационных характеристик масла;
- отличные низкотемпературные, противоизносные и антикоррозионные свойства, высокая стойкость к окислению и вспениванию;
- обеспечивает высокий уровень защиты от износа в широком диапазоне нагрузок.

Форма отгрузки



Соответствия

Масло YUKOIL HYDROL HM 46 соответствует классам: ISO HM и ISO 46.

Типичные характеристики

Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	45,5
Плотность при 20°C, кг/м ³	890
Индекс вязкости	98
Температура вспышки в открытом тигле, °C	218
Температура застывания, °C	- 20



Завод технических масел "СП ЮКОИЛ"
69084, г. Запорожье, ул. Базовая За
+38 061 222 80 20 (многоканальный)

! Выпускается по ТУ У 23.2-31852954-017-2004
Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.
Данная публикация от 01.11.2009 г. заменяет все ранее опубликованные описания данного продукта.