



## МАСЛО МОТОРНОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ

# MEGA 15W-40



### Описание

Минеральное масло нового поколения с высочайшими эксплуатационными свойствами, применяется всесезонно при температуре окружающей среды от - 25 °С до + 45 °С в бензиновых двигателях внутреннего сгорания легковых автомобилей и микроавтобусов новых моделей.

### Преимущества

Моторное масло MEGA 15W-40 имеет следующие преимущества:

- стабильно высокие рабочие характеристики при различных режимах работы на протяжении длительного периода времени;
- легкий запуск двигателя при низкой температуре окружающей среды;
- обеспечивает сниженный расход масла на угар;
- сохранение своих вязкостных характеристик в пределах класса вязкости на протяжении всего периода эксплуатации благодаря исключительной стабильности всех компонентов;
- улучшенные антипенные свойства, что значительно снижает риск образования пены в системе гидропривода клапанов;
- масло изготовлено с применением высокоэффективных присадок одного из мировых лидеров в этой области — корпорации LUBRIZOL.

### Форма отгрузки



### Соответствия

Масло MEGA 15W-40 соответствует классам:  
API SL/CF и SAE 15W-40

### Типичные характеристики

Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	15,0
Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	887
Индекс вязкости	130
Щелочное число, мг КОН/г	8,3
Температура вспышки в открытом тигле, °С	220
Температура застывания, °С	- 31



Завод технических масел "СП ЮКОИЛ"  
69084, г. Запорожье, ул. Базовая За  
+38 061 222 80 20 (многоканальный)

**!** Выпускается по ТУ У 23.2-31852954-029:2007  
Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.  
Данная публикация от 01.04.2009 г. заменяет все ранее опубликованные описания данного продукта.