



МАСЛО МОТОРНОЕ ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ

MEGA DIESEL 10W-40



Описание


MEGA DIESEL 10W-40 — новейшее полусинтетическое дизельное масло, применяют всесезонно в высокооборотных четырехтактных дизельных двигателях (в т.ч. с турбонаддувом) магистральных грузовиков, с/х и строительной техники, автобусов и легких грузовиков.

Преимущества

Моторное масло MEGA DIESEL 10W-40 имеет следующие преимущества:

- легкий «зимний» запуск;
- стабильно высокие рабочие характеристики при различных режимах работы на протяжении длительного периода времени;
- отсутствие высокотемпературных и низкотемпературных отложений в двигателе;
- улучшенные антипенные свойства, что значительно снижает риск образования пены в системе гидропривода клапанов;
- совместимость со всеми уплотнениями двигателей;
- масло MEGA DIESEL 10W-40 изготовлено с применением высокоэффективных присадок одного из мировых лидеров в этой области — корпорации LUBRIZOL;
- тщательный контроль качества на всех этапах производства обеспечивает высокий уровень эксплуатационных характеристик масла MEGA DIESEL 10W-40.

Форма отгрузки



Соответствия

Масло MEGA DIESEL 10W-40 соответствует классам: API CH-4/SL и SAE 10W-40

Типичные характеристики

Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	13,7
Плотность при 20°C, кг/м ³	875
Индекс вязкости	150
Щелочное число, мг КОН/г	7,5
Температура вспышки в открытом тигле, °C	205
Температура застывания, °C	- 32



Завод технических масел "СП ЮКОИЛ"
69084, г. Запорожье, ул. Базовая За
+38 061 222 80 20 (многоканальный)



Выпускается по ТУ У 23.2-31852954-029:2007
Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.
Данная публикация от 01.04.2009 г. заменяет все ранее опубликованные описания данного продукта.