



МАСЛО МОТОРНОЕ

MEGA DIESEL 15W-40



Описание

MEGA DIESEL 15W-40 — новейшее дизельное масло, применяют все-сезонно в высокооборотных четырехтактных дизельных (в т.ч. с турбонаддувом) двигателях внутреннего сгорания магистральных грузовиков, сельскохозяйственной и строительной техники, автобусов и легких грузовиков новейших моделей.

Преимущества

Моторное масло MEGA DIESEL 15W-40 имеет следующие преимущества:

- стабильно высокие рабочие характеристики при различных режимах работы на протяжении длительного периода времени;
- улучшенные антипенные свойства, что значительно снижает риск образования пены в системе гидропровода клапанов;
- совместимость со всеми уплотнениями двигателей;
- масло MEGA DIESEL 15W-40 изготовлено с применением высокоэффективных присадок одного из мировых лидеров в этой области — корпорации LUBRIZOL;
- тщательный контроль качества на всех этапах производства обеспечивает высокий уровень эксплуатационных характеристик масла.

Соответствия

Масло MEGA DIESEL 15W-40 соответствует классам: API CH-4/SL и SAE 15W-40

Сертификаты и допуски:

Лицензия Американского Института Нефти (API) №2400
Сертификат Daimler AG MB 228.3
Допуск Cummins CES 20078
Допуск Volvo VDS-2, VDS-3
Допуск Renault RLD-2
Сертификат Caterpillar ECF-1

Типичные характеристики

Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	14,0
Плотность при 20°C, кг/м ³	880
Индекс вязкости	125
Щелочное число, мг КОН/г	7,5
Температура вспышки в открытом тигле, °C	215
Температура застывания, °C	-30

Форма отгрузки



Завод технических масел "СП ЮКОИЛ"
69084, г. Запорожье, ул. Базовая За
+38 061 222 80 20 (многоканальный)

! Выпускается по ТУ У 23.2-31852954-029:2007
Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.
Данная публикация от 01.04.2009 г. заменяет все ранее опубликованные описания данного продукта.