



МАСЛО МОТОРНОЕ ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ

MEGA SYNT 10W-40



Описание

Полусинтетическое масло нового поколения с высочайшими эксплуатационными свойствами, применяется всесезонно при температуре окружающей среды от - 28 °С до + 45 °С в бензиновых двигателях внутреннего сгорания легковых автомобилей и микроавтобусов новых моделей.

Преимущества

Моторное масло MEGA SYNT 10W-40 имеет следующие преимущества:

- масло изготовлено с применением высокоэффективных присадок одного из мировых лидеров в этой области — корпорации LUBRIZOL;
- стабильно высокие рабочие характеристики при различных режимах работы на протяжении длительного периода времени;
- обладает хорошими антипенными и антикоррозионными свойствами, совместимостью с материалами уплотнений;
- повышенная чистота двигателя за счет высокого содержания синтетических компонентов;
- сохранение своих вязкостных характеристик в пределах класса вязкости на протяжении всего периода эксплуатации благодаря исключительной стабильности всех компонентов;
- тщательный контроль качества на всех этапах производства обеспечивает высокий уровень эксплуатационных характеристик масла.

Форма отгрузки



Соответствия

Масло MEGA SYNT 10W-40 соответствует классам: API SL/CF и SAE 10W-40

Типичные характеристики

Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	14,5
Плотность при 20°C, кг/м ³	877
Индекс вязкости	145
Щелочное число, мг КОН/г	7,7
Температура вспышки в открытом тигле, °С	216
Температура застывания, °С	- 33



Завод технических масел "СП ЮКОИЛ"
69084, г. Запорожье, ул. Базовая За
+38 061 222 80 20 (многоканальный)

! Выпускается по ТУ У 23.2-31852954-029:2007
Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.
Данная публикация от 01.04.2009 г. заменяет все ранее опубликованные описания данного продукта.