



МАСЛО МОТОРНОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ

PRAKTIK 20W-50



Описание


PRAKTIK 20W-50 — всесезонное минеральное моторное масло повышенной вязкости для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и микроавтобусов, эксплуатирующихся в жарком климате.

Преимущества

Моторное масло PRAKTIK 20W-50 имеет следующие преимущества:

- специальный класс вязкости 20W-50 обеспечивает гарантированную защиту двигателя в период эксплуатации при повышенных температурах и стабилизирует давление масла в изношенных двигателях;
- стабильно высокие вязкостные характеристики на протяжении длительного периода времени работы масла в двигателе;
- масло PRAKTIK 20W-50 изготовлено с применением высокоэффективных присадок одного из мировых лидеров в этой области — корпорации LUBRIZOL;
- тщательный контроль качества на всех этапах производства обеспечивает высокий уровень эксплуатационных характеристик масла PRAKTIK 20W-50.

Форма отгрузки



Соответствия

Масло PRAKTIK 20W-50 соответствует классам: API SF/CC и SAE 20W-50

Типичные характеристики

Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	17,5
Плотность при 20°C, кг/м ³	890
Индекс вязкости	115
Щелочное число, мг КОН/г	4,8
Температура вспышки в открытом тигле, °C	225
Температура застывания, °C	-27



Завод технических масел "СП ЮКОИЛ"
69084, г. Запорожье, ул. Базовая За
+38 061 222 80 20 (многоканальный)

! Выпускается по ТУ У 23.2-31852954-008-2003
Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.
Данная публикация от 01.04.2009 г. заменяет все ранее опубликованные описания данного продукта.