




МАСЛО МОТОРНОЕ ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ

SEMISYNTHETIC 10W-40



Форма отгрузки



Описание

SEMISYNTHETIC 10W-40 — классическое полусинтетическое всесезонное моторное масло высшего качества для высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и микроавтобусов.

Преимущества

Моторное масло SEMISYNTHETIC 10W-40 имеет следующие преимущества:

- стабильно высокие рабочие характеристики при различных режимах работы, в т.ч. при работе в городском цикле;
- легкий «зимний» запуск;
- отсутствие высокотемпературных и низкотемпературных отложений в двигателе;
- улучшенные антипенные свойства, что значительно снижает риск образования пены в системе гидропривода клапанов;
- совместимость со всеми уплотнениями двигателей;
- масло SEMISYNTHETIC 10W-40 изготовлено с применением высокоэффективных присадок одного из мировых лидеров в этой области — корпорации LUBRIZOL;
- моторное масло SEMISYNTHETIC 10W-40 — финалист конкурса «100 лучших товаров Украины»;
- тщательный контроль качества на всех этапах производства обеспечивает высокий уровень эксплуатационных характеристик масла SEMISYNTHETIC 10W-40.

Соответствия

Масло SEMISYNTHETIC 10W-40 соответствует классам: API SJ/CF-4 и SAE 10W-40

Типичные характеристики

Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	14,5
Плотность при 20°C, кг/м ³	880
Индекс вязкости	140
Щелочное число, мг КОН/г	9,5
Температура вспышки в открытом тигле, °C	205
Температура застывания, °C	-32



Завод технических масел "СП ЮКОИЛ"
69084, г. Запорожье, ул. Базовая За
+38 061 222 80 20 (многоканальный)

! Выпускается по ТУ У 23.2-31852954-008-2003
Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.
Данная публикация от 01.04.2009 г. заменяет все ранее опубликованные описания данного продукта.