



МАСЛО МОТОРНОЕ ДИЗЕЛЬНОЕ

SUPER DIESEL 15W-40



Описание


SUPER DIESEL 15W-40 — надежное всесезонное моторное масло высшего качества, применяется в современных дизельных (в т.ч. высокооборотистых с наддувом и турбонаддувом) и бензиновых двигателях, т.ч. работающих на топливе с высоким содержанием серы. Соответствует наиболее распространенному классу качества для дизельных двигателей — API CF-4.

Преимущества

Моторное масло SUPER DIESEL 15W-40 имеет следующие преимущества:

- стабильно высокие рабочие характеристики при различных режимах работы на протяжении длительного периода времени;
- совместимость со всеми уплотнениями двигателей;
- масло SUPER DIESEL 15W-40 изготовлено с применением высокоэффективных присадок одного из мировых лидеров в этой области — корпорации LUBRIZOL;
- моторное масло SUPER DIESEL 15W-40 награждено дипломом первой степени конкурса «100 лучших товаров Украины»;
- тщательный контроль качества на всех этапах производства обеспечивает высокий уровень эксплуатационных характеристик масла SUPER DIESEL 15W-40.

Форма отгрузки



Соответствия

Масло SUPER DIESEL 15W-40 соответствует классам: API CF-4/SG и SAE 15W-40

Типичные характеристики

Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	14,5
Плотность при 20°C, кг/м ³	890
Индекс вязкости	125
Щелочное число, мг КОН/г	9,5
Температура вспышки в открытом тигле, °C	220
Температура застывания, °C	-30



Завод технических масел "СП ЮКОИЛ"
69084, г. Запорожье, ул. Базовая 3а
+38 061 222 80 20 (многоканальный)

! Выпускается по ТУ У 23.2-31852954-008-2003
Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.
Данная публикация от 01.04.2009 г. заменяет все ранее опубликованные описания данного продукта.