



МАСЛО МОТОРНОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ

SYNTHETIC 5W-40



Описание


SYNTHETIC 5W-40 — классическое синтетическое всесезонное масло для использования в двигателях внутреннего сгорания современных отечественных и импортных автомобилей при температуре окружающей среды от -27°C до $+45^{\circ}\text{C}$. Благодаря применению синтетических компонентов, масло надежно защищает двигатель в экстремальных условиях.

Преимущества

Моторное масло SYNTHETIC 5W-40 имеет следующие преимущества:

- стабильно высокие рабочие характеристики при различных режимах работы на протяжении длительного периода времени;
- легкий запуск двигателя при низкой температуре окружающей среды;
- масло SYNTHETIC 5W-40 изготовлено с применением высокоэффективных присадок одного из мировых лидеров в этой области — корпорации LUBRIZOL;
- тщательный контроль качества на всех этапах производства обеспечивает высокий уровень эксплуатационных характеристик масла SYNTHETIC 5W-40.

Форма отгрузки



Соответствия

Масло SYNTHETIC 5W-40 соответствует классам:
API SL/CF и SAE 5W-40

Типичные характеристики

Кинематическая вязкость при 100°C , $\text{мм}^2/\text{с}$	13,0
Плотность при 20°C , $\text{кг}/\text{м}^3$	870
Индекс вязкости	150
Щелочное число, мг КОН/г	7,8
Температура вспышки в открытом тигле, $^{\circ}\text{C}$	215
Температура застывания, $^{\circ}\text{C}$	-38



Завод технических масел "СП ЮКОИЛ"
69084, г. Запорожье, ул. Базовая За
+38 061 222 80 20 (многоканальный)

! Выпускается по ТУ У 23.2-31852954-029:2007.
Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.
Данная публикация от 01.08.2009 г. заменяет все ранее опубликованные описания данного продукта.