



МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ

ТАД-17и



Описание


Универсальное классическое всесезонное трансмиссионное масло для тяжело нагруженных, в том числе гипоидных передач легковых и грузовых автомобилей, микроавтобусов.

Преимущества

Трансмиссионное масло ТАД-17и имеет следующие преимущества:

- обеспечивает высокий уровень защиты от износа в широком диапазоне нагрузок;
- низкая испаряемость при высоких рабочих температурах;
- стабильно высокие рабочие характеристики при различных режимах работы на протяжении длительного периода времени;
- обладает хорошими антипенными и антикоррозионными свойствами, совместимостью с материалами уплотнений;
- по результатам стендовых испытаний на ЗАО «ЗАЗ» одобрено и рекомендовано к применению;
- современный пакет противозадирных присадок обеспечивает высокий уровень защиты при различных нагрузках, в т.ч. ударных.

Форма отгрузки



Соответствия

Масло ТАД-17и соответствует классам:

API GL5 и SAE 85W-90

Типичные характеристики

Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	18,5
Плотность при 20°C, кг/м ³	893
Индекс вязкости	105
Кислотное число, мг КОН/1 г	0,7
Температура вспышки в открытом тигле, °C	230
Температура застывания, °C	-25



Завод технических масел "СП ЮКОИЛ"
69084, г. Запорожье, ул. Базовая 3а
+38 061 222 80 20 (многоканальный)

! Выпускается по ТУ У 23.2-31852954-002-2003
Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.
Данная публикация от 01.04.2009 г. заменяет все ранее опубликованные описания данного продукта.