



МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ

TM-5 80W-90



Описание


TM-5 80W-90 – высококачественное универсальное трансмиссионное масло для грузовых и легковых автомобилей (в т.ч. новых моделей), применяют для смазывания цилиндрических, конических, спирально-конических и гипоидных передач, работающих при контактных напряжениях до 3000 МПа и температуре масла в объеме до 150°C.

Преимущества

Трансмиссионное масло TM-5 80W-90 имеет следующие преимущества:

- тщательный контроль качества на всех этапах производства обеспечивает высокий уровень эксплуатационных характеристик масла;
- отличные фрикционные свойства обеспечивают плавное переключение передач и бесшумную работу;
- современный пакет противозадирных присадок обеспечивает высокий уровень защиты при различных нагрузках, в т.ч. ударных;
- существенно снижает износ зубчатых передач и подшипников;
- обеспечивает высокий уровень защиты от износа в широком диапазоне нагрузок.

Форма отгрузки



Соответствия

Масло TM-5 SAE 80W-90 соответствует классам: API GL5 и SAE 80W-90

Типичные характеристики

Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	14,8
Плотность при 20°C, кг/м ³	895
Индекс вязкости	97
Температура вспышки в открытом тигле, °C	230
Температура застывания, °C	- 25



Завод технических масел "СП ЮКОИЛ"
69084, г. Запорожье, ул. Базовая 3а
+38 061 222 80 20 (многоканальный)

! Выпускается по ТУ У 23.2-31852954-013-2003
Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.
Данная публикация от 01.04.2009 г. заменяет все ранее опубликованные описания данного продукта.