



МАСЛО МОТОРНОЕ

TURBO DIESEL 15W-40



Описание


TURBO DIESEL 15W-40 — применяют всесезонно в четырехтактных дизельных (без наддува и с турбонаддувом) двигателях, работающих на топливе с высоким содержанием серы. Наиболее удачное масло для перевода дизельных двигателей с односезонных масел (классов M10Г2К, M10ДМ) на всесезонные.

Преимущества

Моторное масло TURBO DIESEL 15W-40 имеет следующие преимущества:

- идеальное соотношение «цена-качество»;
- стабильно высокие рабочие характеристики при различных режимах работы на протяжении длительного периода времени;
- совместимость со всеми уплотнениями двигателей;
- масло TURBO DIESEL 15W-40 изготовлено с применением высокоэффективных присадок одного из мировых лидеров в этой области — корпорации LUBRIZOL;
- тщательный контроль качества на всех этапах производства обеспечивает высокий уровень эксплуатационных характеристик масла TURBO DIESEL 15W-40.

Форма отгрузки



Соответствия

Масло TURBO DIESEL 15W-40 соответствует классам: API CD и SAE 15W-40

Типичные характеристики

| | |
|---|------|
| Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с | 14 |
| Плотность при 20°C, кг/м ³ | 885 |
| Индекс вязкости | 115 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 8,2 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C | 220 |
| Температура застывания, °C | - 25 |



Завод технических масел "СП ЮКОИЛ"
69084, г. Запорожье, ул. Базовая За
+38 061 222 80 20 (многоканальный)

! Выпускается по ТУ У 23.2-31852954-006-2003
Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.
Данная публикация от 01.04.2009 г. заменяет все ранее опубликованные описания данного продукта.