

YUKO TRITON WR 2**ВОДОСТІЙКЕ ВСЕСЕЗОННЕ МАСТИЛО НА ОСНОВІ БЕЗВОДНОГО КАЛЬЦІЮ****СПЕЦИФІКАЦІЇ:**

NLGI 2

ОПИС:

Рекомендується для використання в шасі автомобілів, важкої лісової, сільськогосподарської та будівельної техніки, кар'єрних машин та іншого обладнання, що працює в умовах впливу води, бруду, снігу, в т.ч. при екстремально низьких температурах. Використовується в підшипниках кочення і ковзання при високих навантаженнях, малих і помірних швидкостях під впливом брудної і солоні води, в механізмах морських суден, водного транспорту і берегової техніці в будь-якому кліматі. Також всесезонно застосовується в домашній і малій техніці (велосипеди, мотоблоки, пили, косарки), підходить для консерваційного змащування при зберіганні техніки і металовиробів.

ПЕРЕВАГИ:

- Опір зносу при високих навантаженнях;
- Тривалий захист від корозії в солоній і брудній воді;
- Має високу адгезію до металу і відмінно забезпечує ущільнення вузлів;
- Забезпечує захист механізмів при екстремально низьких температурах - до -40 ° C

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Загусник	безводний кальцій
Пенетрація при 25 °С, мм•10-1, в границях	280
Температура краплепадіння, °С	150
Трибологічні характеристики на чотиришариковій машині при температурі (20±5)°С	
- навантаження зварювання (Pc), Н	1960
- пляма зносу, мм	0,6

Фасування	Артикул	Штрихкод
Відро жєсть 17кг	011769	482007024454

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Не змішувати з розчинниками, автомобільними рідинами. Берегти від прямих сонячних променів та атмосферних опадів в закритій тарі при температурі не вище +60°С. У разі потрапляння на шкіру або слизову оболонку – промити водою. Берегти від дітей. Вогнебезпечно. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Утилізувати в спеціально відведених місцях.